

# Vloerbescherming Easy floor Cover Absorb

productinformatie



- 👉 Sterk absorberend
- 👉 Hoge beschermingsfactor
- 👉 Zelfhechtend
- 👉 Afveegbaar
- 👉 Veilige werkvloer
- 👉 Meervoudig te gebruiken
- 👉 Vloeistof dicht
- 👉 Pluis- en scheurvrij

|                          |  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
|--------------------------|--|--------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------|--------|-------------------|----------------------|-------|-----|
| <b>Product definitie</b> | Zelfhechtend ondoordringbaar en vloeistofdicht synthetisch vezelvlies met een hoge mechanische beschermingsfactor en een sterk absorberende, meervoudige toplaag.  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Toepassingsgebied</b> | Veilig en doeltreffend afdekken van gevoelige oppervlaktes. Voorkomt vervuiling en beschadigingen aan parket-, laminaat-, linoleum, tegel- en kunststof vloeren, teak houten scheepsdekken, tapijt en uitgeharde natuursteen vloeren. Ter bescherming van trappen, trappenhuisen, meubels, deuren etc. Absorbeert vloeistoffen op een betrouwbare, en controleerbare manier en voorkomt het doordringen op de onderliggende vloer. |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Eigenschappen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterk absorberend</li> <li>- Hoge mechanische beschermingsfactor</li> <li>- Tijdbesparend</li> <li>- Afveegbaar en meermaals te gebruiken</li> <li>- Zelfhechtend</li> <li>- Vloeistof- en damp dicht</li> <li>- Veilige werkplek door antislip toplaag en zelfhechtende onderzijde</li> <li>- Scheur- en pluis vrij</li> <li>- Vrij van schadelijke stoffen</li> </ul>                   |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Technische data</b>   | <table border="0"> <tr> <td>Drager</td> <td>100 % Polyester vlies</td> </tr> <tr> <td>Kwaliteit</td> <td>ca. 205 g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Dikte</td> <td>2,2 mm</td> </tr> <tr> <td>Absorptievermogen</td> <td>450 g/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>wit</td> </tr> </table>   | Drager | 100 % Polyester vlies | Kwaliteit | ca. 205 g/m <sup>2</sup> | Dikte | 2,2 mm | Absorptievermogen | 450 g/m <sup>2</sup> | Kleur | wit |
| Drager                   | 100 % Polyester vlies  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| Kwaliteit                | ca. 205 g/m <sup>2</sup>   |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| Dikte                    | 2,2 mm   |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| Absorptievermogen        | 450 g/m <sup>2</sup>   |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| Kleur                    | wit  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Levering</b>          | Rollen à 50 m    Breedte 1,00 m    Kleur: wit    Art. 4.02.151   |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Verwerking</b>        | Zorg voor een schone en droge ondergrond alvorens u met afdekken begint. Easy Floor Cover ABS in banen leggen en deze ca. 5 cm overlappen. Met elkaar verbinden door een geschikte montagetape.  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Belangrijk</b>        | Dit product is dampdicht en daarom niet geschikt voor pas geplaatste, nog niet volledig uitgeharde vloeren. Gebruik hiervoor het ademend Natuursteen Cover uit ons assortiment.  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |
| <b>Opmerking</b>         | Uitgave juni 2009. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van bepaalde eigenschappen van deze producten. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. © 2009  |        |                       |           |                          |       |        |                   |                      |       |     |